



## Riduzione in Altezza con Coperchio



Disponibile nelle altezze (H):

75-50 100-75

| Dimensione |    |    |    |    | Peso | Codice      |
|------------|----|----|----|----|------|-------------|
| B          |    |    |    |    | [Kg] |             |
| 100        | 01 | 11 | 15 | 40 | 0,10 | T0 079 2313 |
| 150        | 01 | 11 | 15 | 40 | 0,13 | T0 079 2414 |
| 200        | 01 | 11 | 15 | 40 | 0,16 | T0 079 2515 |
| 300        | 01 | 11 | 15 | 40 | 0,23 | T0 079 2616 |
| 400        | 01 | 11 | 15 | 40 | 0,30 | T0 079 2717 |
| 500        | 01 | 11 | 15 | 40 | 0,36 | T0 079 2818 |
| 600        | 01 | 11 | 15 | 40 | 0,43 | T0 079 2919 |

### Certificazioni



### Legenda Trattamenti

|  |                                           |
|--|-------------------------------------------|
|  | Zincato Sendzimir - UNI EN 10346          |
|  | Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 |
|  | Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810    |
|  | Inox AISI 304 - UNI EN 10088              |

### Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266
- Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

## Riduzione in Altezza con Coperchio

### Montaggio

