


Curva Salita a 45° con Coperchio

Il prodotto con codice T00930550 denominato Curva Salita 45° COP 50x500 è un componente progettato per canalizzare i cavi. La geometria a 45° consente la transizione del percorso cavi dal piano orizzontale al piano verticale, mantenendo la continuità del canale e il rispetto del raggio minimo di curvatura. L'intera gamma adotta un raggio interno pari a 100 mm, conforme alle esigenze di installazione in impianti elettrici e di cablaggio strutturato. Il corpo della curva è realizzato in acciaio zincato Sendzimir con spessore 1,0 mm, mentre il coperchio con spessore 0,8 mm. Il sistema di chiusura prevede un coperchio a scatto autobloccante, progettato per garantire rapidità di installazione e sicurezza operativa grazie al profilo antinfortunistico. Il componente è disponibile anche nelle finiture zincato a caldo, verniciato e acciaio inox, per adattarsi agli specifici requisiti di resistenza meccanica, corrosione e ambiente di installazione.



T0 093 0550

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	500
Peso	
[Kg]	1,25
Dati Tecnici	
a	101
b	157
R	100

Sistema Certificato
- IMQ - EN 61537-1 ed.2007 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006 - UL file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Spessori

T1 093 - Componente - 1,00mm
T1 094 - Coperchio - 0,80mm

***T0 093 0507 - Misura a richiesta**

Certificazioni

