


Curva Salita a 45° con Coperchio



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione							Peso	Dati Tecnici				Codice
B							[Kg]	a	b	R		
100	01	03	11	15	40	41	0,55	151	193	100	T0 093 1010	
150	01	03	11	15	40	41	0,68	151	193	100	T0 093 1015	
200	01	03	11	15	40	41	0,82	151	193	100	T0 093 1020	
300	01	03	11	15	40	41	1,14	151	193	100	T0 093 1030	
400	01	03	11	15	40	41	1,40	151	193	100	T0 093 1040	
500	01	03	11	15	40	41	1,65	151	193	100	T0 093 1050	
600	01	03	11	15	40	41	1,85	151	193	100	T0 093 1060	

Spessori

T1 093 - Componente - 1,00mm

T1 094 - Coperchio - 0,80mm

*T0 093 0507 - Misura a richiesta

Certificazioni



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
 - EN 61537-1 ed.2007
 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
 - UL file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL