


Curva Discesa a 90° con Coperchio

Il prodotto T00970505, denominato Curva Discesa 90° COP 50x50, è un componente progettato per la canalizzazione dei cavi. La sua geometria a 90° consente la transizione del percorso dal piano orizzontale a quello verticale, risultando particolarmente utile quando il tracciato richiede una discesa, garantendo la continuità del canale e il rispetto del raggio minimo di curvatura. L'intera gamma adotta un raggio interno di 100 mm, conforme alle esigenze tipiche degli impianti elettrici e dei sistemi di cablaggio strutturato. Il corpo della curva è realizzato in acciaio zincato Sendzimir con spessore 1,0 mm, mentre il coperchio presenta uno spessore di 0,8 mm. Il sistema di chiusura prevede un coperchio a scatto autobloccante, progettato per garantire rapidità di installazione e sicurezza operativa grazie al profilo antinfortunistico. Il componente è disponibile anche nelle finiture zincato a caldo, verniciato e acciaio inox, così da adattarsi ai diversi requisiti di resistenza meccanica, protezione dalla corrosione e condizioni ambientali di installazione.



T0 097 0505

Lunghezza: 0

Finiture

- | | |
|----|--|
| 01 | Zincato Sendzimir - UNI EN 10346 |
| 03 | Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461 |
| 11 | Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 |
| 15 | Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 |
| 40 | Inox AISI 304 - UNI EN 10088 |
| 41 | Inox AISI 316L - UNI EN 10088 |

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	50
Peso	
[Kg]	0,50
Dati Tecnici	
a	180
R	100

Sistema Certificato

- IMQ
 - EN 61537-1 ed.2007
 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
 - UL file E471266
- Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatura UL

Spessori

T1 097 - Componente - 1,00mm

T1 098 - Coperchio - 0,80mm

***T0 097 0507 - Misura a richiesta**

Certificazioni

