


Curva Discesa a 90° con Coperchio

Il prodotto T00970510, denominato Curva Discesa 90° COP 50x100, è un componente progettato per la canalizzazione dei cavi. La sua geometria a 90° consente la transizione del percorso cavi dal piano orizzontale a quello verticale ed è utilizzata, in particolare, quando il tracciato necessita di una discesa, garantendo la continuità del canale e il rispetto del raggio minimo di curvatura. L'intera gamma adotta un raggio interno pari a 100 mm, conforme alle esigenze di installazione in impianti elettrici e di cablaggio strutturato. Il corpo della curva è realizzato in acciaio zincato sendzimir con spessore 1,0 mm. mentre il coperchio con spessore 0,8 mm. Il sistema di chiusura prevede un coperchio a scatto autobloccante, progettato per garantire rapidità di installazione e sicurezza operativa grazie al profilo antinfortunistico. Il componente è disponibile anche nelle finiture zincato a caldo, verniciato e acciaio inox, per adattarsi agli specifici requisiti di resistenza meccanica, corrosione e ambiente di installazione.



T0 097 0510

Lunghezza: 0

Finiture

- | | |
|----|--|
| 01 | Zincato Sendzimir - UNI EN 10346 |
| 03 | Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461 |
| 11 | Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 |
| 15 | Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 |
| 40 | Inox AISI 304 - UNI EN 10088 |
| 41 | Inox AISI 316L - UNI EN 10088 |

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	100
Peso	
[Kg]	0,68
Dati Tecnici	
a	180
R	100

Sistema Certificato

- IMQ
 - EN 61537-1 ed.2007
 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
 - UL file E471266
- Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatura UL

Spessori

T1 097 - Componente - 1,00mm
T1 098 - Coperchio - 0,80mm

***T0 097 0507 - Misura a richiesta**

Certificazioni

