


Curva Discesa a 90° con Coperchio



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione							Peso	Dati Tecnici			Codice
B							[Kg]	a	R		
75	01	03	11	15	40	41	0,77	205	100		T0 097 0707
100	01	03	11	15	40	41	0,88	205	100		T0 097 0710
150	01	03	11	15	40	41	1,07	205	100		T0 097 0715
200	01	03	11	15	40	41	1,28	205	100		T0 097 0720
300	01	03	11	15	40	41	1,68	205	100		T0 097 0730
400	01	03	11	15	40	41	2,08	205	100		T0 097 0740
500	01	03	11	15	40	41	2,49	205	100		T0 097 0750
600	01	03	11	15	40	41	2,80	205	100		T0 097 0760

Spessori

T1 097 - Componente - 1,00mm

T1 098 - Coperchio - 0,80mm

*T0 097 0507 - Misura a richiesta

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL