


Curva Discesa a 30° con Coperchio

Il prodotto T01010540, denominato Curva Discesa 30° COP 50x400, è un componente progettato per la canalizzazione dei cavi. La sua geometria a 30° consente di variare il percorso garantendo la continuità del canale e il rispetto del raggio minimo di curvatura. L'intera gamma adotta un raggio interno di 100 mm, conforme alle esigenze tipiche degli impianti elettrici e dei sistemi di cablaggio strutturato. Il corpo della curva è realizzato in acciaio zincato sendzimir con spessore 1,0 mm. mentre il coperchio presenta uno spessore di 0,8 mm. Il sistema di chiusura prevede un coperchio a scatto autobloccante, progettato per garantire rapidità di installazione e sicurezza operativa grazie al profilo antinfortunistico. Il componente è disponibile anche nelle finiture zincato a caldo, verniciato e acciaio inox, così da adattarsi ai diversi requisiti di resistenza meccanica, protezione dalla corrosione e condizioni ambientali di installazione.



T0 101 0540

Lunghezza: 0

Finiture

- | | |
|----|--|
| 01 | Zincato Sendzimir - UNI EN 10346 |
| 03 | Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461 |
| 11 | Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 |
| 15 | Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 |
| 40 | Inox AISI 304 - UNI EN 10088 |
| 41 | Inox AISI 316L - UNI EN 10088 |

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	400
Peso	
[Kg]	0,89
Dati Tecnici	
a	80
b	131
R	100

Sistema Certificato

- IMQ
 - EN 61537-1 ed.2007
 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
 - UL file E471266
- Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatura UL

Spessori

T1 101 - Componente - 1,00mm
T1 102 - Coperchio - 0,80mm

***T0 101 0507 - Misura a richiesta**

Certificazioni

