


Curva Discesa a 30° con Coperchio



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione							Peso	Dati Tecnici				Codice
B							[Kg]	a	b	R		
50	01	03	11	15	40	41	0,28	80	131	100	T0 101 0505	
100	01	03	11	15	40	41	0,37	80	131	100	T0 101 0510	
150	01	03	11	15	40	41	0,46	80	131	100	T0 101 0515	
200	01	03	11	15	40	41	0,55	80	131	100	T0 101 0520	
300	01	03	11	15	40	41	0,72	80	131	100	T0 101 0530	
400	01	03	11	15	40	41	0,89	80	131	100	T0 101 0540	
500	01	03	11	15	40	41	1,07	80	131	100	T0 101 0550	
600	01	03	11	15	40	41	1,24	80	131	100	T0 101 0560	

Spessori

T1 101 - Componente - 1,00mm

T1 102 - Coperchio - 0,80mm

*T0 101 0507 - Misura a richiesta

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL