



Uscita laterale a T con Coperchio

Il prodotto T01090560, denominato Uscita laterale a T con coperchio 50×600, è un componente progettato per realizzare una derivazione laterale all'interno di un sistema di canalizzazione metallica, consentendo al cablaggio di uscire o deviare dal percorso principale in modo ordinato, sicuro e conforme agli standard impiantistici. L'intera gamma è caratterizzata da un raggio interno di 100 mm, in linea con i requisiti degli impianti elettrici e dei sistemi di cablaggio strutturato. Il corpo del componente è realizzato in acciaio zincato Sendzimir con spessore 1,0 mm, mentre il coperchio presenta uno spessore di 0,8 mm. Il sistema di chiusura prevede un coperchio a scatto autobloccante, progettato per garantire rapidità di installazione, sicurezza operativa e un'efficace protezione grazie al profilo antinfortunistico. Il prodotto è disponibile anche nelle versioni zincato a caldo, verniciato e in acciaio inox, per soddisfare differenti esigenze di resistenza meccanica, protezione dalla corrosione e idoneità alle specifiche condizioni ambientali di installazione.



T0 109 0560

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	600
Peso	
[Kg]	1,80
Dati Tecnici	
a	160
b	860
R	100

Sistema Certificato
- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006

Certificazioni



Spessori

- T1 109 - Componente - 1,00mm
- T1 110 - Coperchio - 0,80mm

***T0 109 0507 - Misura a richiesta**