


Raccordo T scendere con variaz.di piano con Coperchio

Il prodotto T01170520, denominato Raccordo "T" a scendere con variazione di piano con coperchio 50×200 è utilizzato per realizzare una derivazione perpendicolare rispetto al condotto principale, in cui la branca derivata si sviluppa verso il basso e contemporaneamente comporta la variazione di piano del percorso, garantendo un instradamento dei cavi ordinato, sicuro e conforme alle normative impiantistiche vigenti. In pratica, combina due funzioni: Derivazione a T crea un ramo secondario rispetto alla linea principale e Raccordo a variazione di piano modifica la quota del condotto, abbassando la linea rispetto al piano iniziale. È particolarmente indicato per impianti elettrici civili e industriali che richiedono elevata flessibilità nella definizione dei percorsi cavo. L'intera gamma è realizzata con un raggio interno di 100 mm, in linea con le esigenze dei moderni impianti elettrici e delle infrastrutture di cablaggio strutturato. Il corpo del raccordo è prodotto in acciaio zincato sendzimir con spessore 1,0 mm. mentre i due coperchi, uno frontale ed uno superiore, sono entrambe dotati di un sistema di chiusura a scatto autobloccante e realizzati con spessore 0,8 mm. Tale sistema garantisce rapidità di installazione, sicurezza operativa e una protezione efficace grazie al profilo antinfortunistico. Il prodotto è disponibile anche nelle versioni zincato a caldo, verniciato e in acciaio inox, per soddisfare differenti esigenze di resistenza meccanica, protezione dalla corrosione e idoneità alle specifiche condizioni ambientali di installazione.



T0 117 0520

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
B	200
Peso	
[Kg]	3,15
Dati Tecnici	
a	350
b	460
R	100

Sistema Certificato

- IMQ
 - EN 61537-1 ed.2007
 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
 - UL file E471266
- Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Spessori

T1 117 - Componente - 1,00mm

T1 118 / T1 128 - Coperchi - 0,80mm

*T0 117 0507 - Misura a richiesta

Certificazioni



E471266

