


Curva 90° Sx salire con variaz.di piano con Coperchio



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione							Peso	Dati Tecnici			Codice
B							[Kg]	a	b	R	
100	01	03	11	15	40	41	1,32	250	230	100	T0 125 1010
150	01	03	11	15	40	41	2,00	300	280	100	T0 125 1015
200	01	03	11	15	40	41	2,90	350	330	100	T0 125 1020
300	01	03	11	15	40	41	5,17	450	430	100	T0 125 1030
400	01	03	11	15	40	41	8,09	550	530	100	T0 125 1040
500	01	03	11	15	40	41	11,75	650	630	100	T0 125 1050
600	01	03	11	15	40	41	16,02	750	730	100	T0 125 1060

Spessori

T1 125 - Componente - 1,00mm

T1 128 - Coperchio - 0,80mm

*T0 125 0507 - Misura a richiesta

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatatura UL