


Giunzione Interna ad "U"



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione						Peso	Dati Tecnici			Codice
B						[Kg]	a	b	L	
100	01	03	11	15	40	0,18	95	97	52	T0 203 1010
150	01	03	11	15	40	0,21	95	147	52	T0 203 1015
200	01	03	11	15	40	0,24	95	197	52	T0 203 1020
300	01	03	11	15	40	0,30	95	296	52	T0 203 1030
400	01	03	11	15	40	0,36	95	396	52	T0 203 1040
500	01	03	11	15	40	0,42	95	496	52	T0 203 1050
600	01	03	11	15	40	0,48	95	596	52	T0 203 1060

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Sistema Certificato


- IMQ
 - EN 61537-1 ed.2007
 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
 - UL file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

Giunzione Interna ad "U"

Montaggio

H50		n. 4 M6x10 / M6x12	T0 620 0610 / T0 620 0612
		n. 4 M6	T0 621 0600
H75-100		n. 8 M6x10 / M6x12	T0 620 0610 / T0 620 0612
		n. 8 M6	T0 621 0600

Non compresi



Nell'eventualità di montaggio di giunzione interna ad "U" su particolari verniciati, è prevista la predisposizione con piastrina equipotenziale