


## Giunzione Est/Int ad "L" - T0 212



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

|  |    |    |    |    |  | Spessore | Peso | Dati Tecnici |      |     | Codice      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--|----------|------|--------------|------|-----|-------------|
| 01                                                                               | 03 | 40 | 41 | 76 |  | [mm]     | [Kg] | a            | b    | L   |             |
|                                                                                  |    |    |    |    |  | 1,50     | 0,09 | 27           | 26,5 | 180 | T0 212 0005 |

## Certificazioni



E471266



## Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

ZnMg ZM310 - UNI EN 10346

## Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la  
marcatura UL

## Giunzione Est/Int ad "L" - T0 212

## Montaggio

 n. 2 M6x10 - M6x12 **T0 620 0610 / T0 620 0612** per ogni giunto

 n. 2 M6 **T0 621 0600**

*Non compresi*

