


Curva Piana 30° senza Coperchio



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione							Peso	Dati Tecnici			Codice
B							[Kg]	a	b	R	
75	01	03	11	15	40	41	0,28	143	102	100	T1 089 0707
100	01	03	11	15	40	41	0,32	156	127	100	T1 089 0710
150	01	03	11	15	40	41	0,41	181	177	100	T1 089 0715
200	01	03	11	15	40	41	0,51	206	227	100	T1 089 0720
300	01	03	11	15	40	41	0,74	256	327	100	T1 089 0730
400	01	03	11	15	40	41	1,02	306	427	100	T1 089 0740
500	01	03	11	15	40	41	1,34	356	527	100	T1 089 0750
600	01	03	11	15	40	41	1,70	406	627	100	T1 089 0760

Spessori

Componente - 1,00mm

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL