


Raccordo T scendere con variaz.di piano senza Coperchio



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione						Dati Tecnici				Codice
B						a	b	R	[Kg]	
75	01	03	11	15	40	41	225	335	100	0,90 T1 117 0707
100	01	03	11	15	40	41	250	360	100	1,09 T1 117 0710
150	01	03	11	15	40	41	300	410	100	1,50 T1 117 0715
200	01	03	11	15	40	41	350	460	100	2,00 T1 117 0720
300	01	03	11	15	40	41	450	560	100	3,23 T1 117 0730
400	01	03	11	15	40	41	550	660	100	4,78 T1 117 0740
500	01	03	11	15	40	41	650	760	100	6,64 T1 117 0750
600	01	03	11	15	40	41	750	860	100	8,81 T1 117 0760

Spessori

Componente - 1,00mm

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL