


## Curva 90° Dx scendere con variaz.di piano senza Coperchio



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

| Dimensione |  |    |    |    |    |    | Peso | Dati Tecnici |     |     |             | Codice |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------|--------------|-----|-----|-------------|--------|
| B          |                                                                                   |    |    |    |    |    | [Kg] | a            | b   | R   |             |        |
| 50         | 01                                                                                | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 0,46 | 200          | 180 | 100 | T1 123 0505 |        |
| 100        | 01                                                                                | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 0,79 | 250          | 230 | 100 | T1 123 0510 |        |
| 150        | 01                                                                                | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 1,19 | 300          | 280 | 100 | T1 123 0515 |        |
| 200        | 01                                                                                | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 1,67 | 350          | 330 | 100 | T1 123 0520 |        |
| 300        | 01                                                                                | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 2,88 | 450          | 430 | 100 | T1 123 0530 |        |
| 400        | 01                                                                                | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 4,39 | 550          | 530 | 100 | T1 123 0540 |        |
| 500        | 01                                                                                | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 6,22 | 650          | 630 | 100 | T1 123 0550 |        |
| 600        | 01                                                                                | 03 | 11 | 15 | 40 | 41 | 8,37 | 750          | 730 | 100 | T1 123 0560 |        |

### Spessori

Componente - 1,00mm

### Certificazioni



E471266



### Legenda Trattamenti

 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

### Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL