



Curva 90° Dx salire con variaz.di piano senza Coperchio



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione						Peso	Dati Tecnici			Codice
B						[Kg]	a	b	R	
100	01	03	11	15	40	41	1,08	250	230	100 T1 127 1010
150	01	03	11	15	40	41	1,65	300	280	100 T1 127 1015
200	01	03	11	15	40	41	2,34	350	330	100 T1 127 1020
300	01	03	11	15	40	41	4,07	450	430	100 T1 127 1030
400	01	03	11	15	40	41	6,28	550	530	100 T1 127 1040
500	01	03	11	15	40	41	8,95	650	630	100 T1 127 1050
600	01	03	11	15	40	41	12,10	750	730	100 T1 127 1060

Spessori

Componente - 1,00mm

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL