


Raccordo 4 vie con variazione di piano



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione							Spessore	Peso	Dati Tecnici			Codice
B							[mm]	[Kg]	a	b	R	
100	01	03	11	15	40	41	1,00	1,80	400	360	100	T1 131 1010
150	01	03	11	15	40	41	1,00	2,59	500	410	100	T1 131 1015
200	01	03	11	15	40	41	1,00	3,54	600	460	100	T1 131 1020
300	01	03	11	15	40	41	1,00	5,91	800	560	100	T1 131 1030
400	01	03	11	15	40	41	1,00	8,91	1000	660	100	T1 131 1040
500	01	03	11	15	40	41	1,00	12,54	1200	760	100	T1 131 1050
600	01	03	11	15	40	41	1,00	16,80	1400	860	100	T1 131 1060

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

	Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
	Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
	Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
	Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
	Inox AISI 304 - UNI EN 10088
	Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatura UL